

Chemlon® 115 GA

15% 玻璃纤维增强材料
聚酰胺66
Chem Polymer公司

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Chemlon® 115 GA是一种聚酰胺66(尼龙66)材料,含有的填充物为15% 玻璃纤维增强材料.
该产品在北美洲,欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型.
Chemlon® 115 GA的主要特性有:
高光泽度
高强度
抗蠕变
良好的尺寸稳定性
良好的刚度

基本信息			
填料/增强材料	玻璃纤维增强材料,15% 填料按重量		
特性	尺寸稳定性良好	刚性良好	高光
	高强度	良好的抗蠕变性	
外观	黑色		
形式	粒子		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.24	g/cm³	ASTM D792
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	110	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	2.0	%	ASTM D638
弯曲模量	5170	MPa	ASTM D790
弯曲强度	176	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	64	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	243	°C	ASTM D648
熔融温度	254	°C	