

Lupoy® GN5301F

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
LG Chem Ltd.

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

Lupoy® GN5301F是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)材料.
该产品在北美洲,拉丁美洲,欧洲或亚太地区有供货. Lupoy® GN5301F的主要特性为:阻燃/额定火焰.

基本信息			
黄卡信息	E302314-530045	E67171-248450	E248280-322212
	E248280-533897		
形式	粒子		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.43	g/cm³	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.10 到 0.30	%	ASTM D955
硬度	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	122		ASTM D785
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	118	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	7.0	%	ASTM D638
弯曲模量	7540	MPa	ASTM D790
弯曲强度	168	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	83	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 退火, 5.08 mm)	104	°C	ASTM D648
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级 (1.50 mm)	V-0		UL 94