

Lupoy® HP5008

聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
LG Chem Ltd.

产品说明

Lupoy® HP5008是一种聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)材料.
该产品在北美洲,拉丁美洲,欧洲或亚太地区有供货. Lupoy® HP5008的主要特性为:高流动性.
Lupoy® HP5008的典型应用领域为:房屋

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司

电话: 13061808058

联系人: 赵先生

邮箱: sales@su-jiao.com

基本信息			
特性	流动性高		
用途	外壳		
形式	粒子		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.13	g/cm³	ASTM D792
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)	6.3	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动	0.50 到 0.80	%	ASTM D955
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	55.3	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	100	%	ASTM D638
弯曲模量	2220	MPa	ASTM D790
弯曲强度	87.8	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度			ASTM D256
-30°C	390	J/m	ASTM D256
23°C	550	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	106	°C	ASTM D648