

LEXAN™ ML3260 resin

15% 玻璃纤维增强材料

聚碳酸酯

SABIC Innovative Plastics Europe

供应商联系方式

上海松翰塑化科技有限公司
电话: 13061808058
联系人: 赵先生
邮箱: sales@su-jiao.com

产品说明

LEXAN™ ML3260 resin是一种聚碳酸酯(PC)材料. 该产品在亚太地区有供货. LEXAN™ ML3260 resin的主要特性为:阻燃/额定火焰.

基本信息			
黄卡信息	E45587-236918	E207780-100791805	
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.30	g/cm³	ASTM D792
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.20 到 0.50	%	内部方法
吸水率 (24 hr)	0.10	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 (屈服)	83.4	MPa	内部方法
伸长率 (断裂)	10	%	内部方法
弯曲模量	4510	MPa	ASTM D790
弯曲强度	140	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	58	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm)	139	°C	ASTM D648
可燃性	额定值		测试方法
UL 阻燃等级			UL 94
1.50 mm	V-1		UL 94
3.00 mm	V-0		UL 94